



Fabrikanten Product Specificatie

SAFEPROFIEL Stalen U-profiel, brandwerend



Van Milligen Metselwerken B.V.
Stek 5
3371 KG, HARDINXVELD-GIESENDAM
Nederland

Telefoon:06 - 52 60 13 10
Fax:
E-mail: jaco@vmmetselwerken.nl
Website:<http://www.vmmetselwerken.nl>

Versienummer:1

Versiedatum: 2017-03-31

Fabrikant: Van Milligen Metselwerken B.V.

Beoogd gebruik:

Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011

Lasbaarheid (CEV) (EN 10346) (%):

Breuktaaiheid (CVN):

Weerstand tegen stootbelasting (J):

Draagvermogen (EN 1090-2) (kg/m¹):

Vervorming in gebruiksgrenstoestand:

Vermoeiingssterkte (EN 1090-2) (MPa):

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Brandwerendheid (EN 13501-2) (min.): 60

Brandwerendheid (EN 13501-2) (min.): 90

Emissie cadmium/-verbindingen (EN 1090-2):

Emissie radioactieve straling (EN 1090-2):

Duurzaamheid:

Producteigenschappen

Profielvorm: U-vorm

Staalsoort en -kwaliteit (EN 10346):

Profielhoogte (mm):

Profielbreedte (mm): 100

Profielbreedte (mm): 120

Profielbreedte (mm): 150

Profielbreedte (mm): 214

Profielbreedte (mm): 300

Dikte lijf (mm):

Lengte profiel (mm): 4.000

Productbeschrijving: vervaardigingsklasse EXC2

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): C1

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): C2

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1):

Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt

Kleur: blank

Onderdelen

Aansluitband: zelfklevend Promaseal, breed 15 mm

Isolatiemateriaal: ingesealde steenwol, dik 20 mm