



# Fabrikanten Product Specificatie

## SAFEPROFIEL Stalen U-profiel, standaard



**Van Milligen Metselwerken B.V.**  
Stek 5  
3371 KG, HARDINXVELD-GIESENDAM  
Nederland

**Telefoon:**06 - 52 60 13 10  
**Fax:**  
**E-mail:** [jaco@vmmetselwerken.nl](mailto:jaco@vmmetselwerken.nl)  
**Website:**<http://www.vmmetselwerken.nl>

**Versienummer:**1

**Versiedatum:** 2017-03-31

Fabrikant: Van Milligen Metselwerken B.V.

Beoogd gebruik: .....

### **Essentiële kenmerken overeenkomstig EN 1090-1:2009+A1:2011**

Lasbaarheid (CEV) (EN 10346) (%): .....

Breuktaaiheid (CVN): .....

Weerstand tegen stootbelasting (J): .....

Draagvermogen (EN 1090-2) (kg/m<sup>1</sup>): .....

Vervorming in gebruiksgrenstoestand: .....

Vermoeiingssterkte (EN 1090-2) (MPa): .....

Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): A1

Brandwerendheid (EN 13501-2) (min.): .....

Emissie cadmium/-verbindingen (EN 1090-2): .....

Emissie radioactieve straling (EN 1090-2): .....

Duurzaamheid: .....

### **Producteigenschappen**

Profielvorm: U-vorm

Staalsoort en -kwaliteit (EN 10346): .....

Profielhoogte (mm): .....

Profielbreedte (mm): 70

Profielbreedte (mm): 100

Profielbreedte (mm): 120

Profielbreedte (mm): 150

Profielbreedte (mm): 214

Profielbreedte (mm): 300

Dikte lijf (mm): .....

Lengte profiel (mm): 4.000

Productbeschrijving: vervaardigingsklasse EXC2

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): C1

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): C2

Corrosieklasse (EN-ISO 14713-1): .....

Oppervlaktebehandeling (EN-ISO 1461): thermisch verzinkt

Kleur: blank

### **Onderdelen**

zelfklevend Promaseal, breed 15 mm